

**GETAC**



**РАМЭК**  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ



# M230

## ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК

- ATEXII3G/UL1604
- Размер экрана: 14.1" или 15"
- Соответствие MIL-STD 810F и IP54
- MIL-STD 461E (опция)
- Литой магниевый корпус
- Герметичные порты и разъемы
- Ударопрочный HDD
- Вибро- и ударопрочный ноутбук
- Антибликовый экран
- Доступ к беспроводным сетям WLAN, WWLAN, Bluetooth
- Медиа-отсек позволяет создавать и выбирать оптимальную конфигурацию для конкретных задач



# M230

ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК

## Спецификация

Защищенность	ATEX II3G; UL1604 Class 1, Division 2, A/B/C/D Соответствие MIL-STD 810F и IP54 Герметичные порты и разъемы Ударопрочный HDD
CPU	Intel® Core™ 2 Duo L7400 1.5GHz processor 667 MHz FSB 4MB L2 cache
Память	1GB DDR2 расширяемая до 4GB
Жесткий диск	SATA 120GB расширяемый до 250GB
Клавиатура	Водонепроницаемая мембранная резиновая с подсветкой (опция)
VGA Controller	Встроенный в Intel® 945GM, совместная память 128MB nVidia® GeForce 8400 с 256MB VRAM (опция)
Экран	14.1" XGA or 15.0" SXGA+ (1400 x 1050) TFT LCD Сенсорный экран (опция) Антибликовое покрытие (опция)
Медиа отсек	DVD Super Multi Доп. аккумулятор (опция)
Указательное устройство	Емкостная сенсорная панель
Слоты расширения	PCMCIA Type II x 2 or Type III x 1
Чтение смарт-карт	Устройство для чтения смарт-карт (опция, занимает один слот PCMCIA type-II)
Коммуникационные интерфейсы	10/100/1000 base-T Ethernet 56K ITU V.92 модем Intel® PRO/Wireless 3945 a/b/g GPS (с внутренней антенной, опция) Bluetooth(v2.0 class 2) (опция) EV-DO/HSDPA (опция)
Безопасность	TPM 1.2 (опция)
Питание	Адаптер переменного тока (90Вт, 100-240В, 50/60Гц) Li-Ion аккумулятор (4700mAh - 5200mAh) Li-Ion аккумулятор для медиа отсека (7200mAh) (опция)
Размеры и вес	14": 328 x 272 x 46 мм (12.9" x 10.7" x 1.8"), 4.15 кг (9.16lbs) 15": 338 x 286 x 46 мм (13.3" x 11.3" x 1.8"), 4.4 кг (9.9lbs)
Операционная система	Genuine Windows® XP Professional Поддержка Microsoft Windows Vista Business
Стойкость к внешним воздействиям	Рабочая темп.: 0° - 55°C (-20°C опция) Темп. хранения: -40° - 70°C Влажность: 5% - 95% RH, без конденсата



### вид слева

DC in x 1  
RJ-45 X 1  
Внешний VGA x 1  
Line out x 1  
Послед. порт x 1  
RJ-11 X 1  
Парал. порт x 1  
Микрофон x 1



### вид слева

Медиа отсек x 1  
Ударопрочный HDD x 1



### вид справа

Основной аккумулятор 7800 mAh Li-Ion  
Слоты PCMCIA (Type II x 2 или Type III x 1)  
USB 2.0 x 2  
1394В или PS2 x 1

## Аксессуары

Зарядное устройство  
Основной аккумулятор (7800 mAh)  
Аккумулятор для медиа отсека (3700mAh)  
Автомобильный адаптер (90Watts, 12-32V)  
Автомобильная док-станция с порт-репликатором (USB interface)  
Устройство для крепления на автомобиль  
Сумка

195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 1  
тел.: (812) 740-38-38  
факс: (812) 327-83-18

m.marov@ramec.ru

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8  
тел.: (495) 775-59-29  
факс: (495) 258-99-06

www.ramec.ru