

**GETAC** 

  
**РАМЭК**

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ



**Не подведет  
в любых условиях!**

**ПЛАНШЕТНЫЙ ПК  
с поворачиваемым экраном**

- Поворачиваемый дисплей
- Широкий экран 10.4" или 12.1"
- Соответствие MIL-STD810F и IP54
- Антиударный съемный HDD
- Литой магниевый корпус
- Сенсорный экран 10.4"  
с антибликовым покрытием
- Водонепроницаемая разворачиваемая  
камера



# V100

## ПЛАНШЕТНЫЙ ПК с поворачиваемым экраном

### Спецификация

Уровень защищенности	Полностью защищенный Соответствие MIL-STD 810F and IP54 Литой магниевый корпус Герметичные порты и разъемы Ударопрочный съемный HDD Вибро- и ударопрочный
CPU	Intel® Core™ 2 Duo Merom U7600 1.2GHz processor 533 MHz FSB 2MB L2 cache
Память	1GB DDR2 расширяемая до 2GB
VGA Controller	Встроенный в Intel® 945GMS, совместная память 128MB
Экран	10.4" XGA (12.1 WXGA, опция) TFT LCD (стандарт 500 Нит) Сенсорный экран или дигитайзер (опция) Антибликовый экран 1200 Нит с сенсором для 10.4" (опция)
Жесткий диск	SATA 120GB расширяемый до 250GB
Клавиатура	Водонепроницаемая мембранная Водонепроницаемая с подсветкой (опция)
Камера	Встроенная камера 1.3 МПикс. с поворотом на 200 град.
Указательное устройство	Сенсорный экран (дигитайзер, опция) Сенсорная панель с прокруткой
Слоты расширения	PCMCIA Type IIx2 или Type IIIx1
Чтение смарт-карт	Устройство для чтение (занимает один слот PCMCIA type-II, опция)
Чтение карт памяти	Чтение карт SD
Коммуникационные интерфейсы	10/100/1000 base-T Ethernet модем 56K ITU V.92 Intel8 PRO/Wireless 4965 a/g/n GPS (или GPS, или камера) Bluetooth [V2.0+EDR class 2] EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA (опция)
Безопасность	TPM 1.2 Кенсингтонский замок
Питание	Адаптер переменного тока (90Вт, 100-240В, 50/60Гц) Li-Ion аккумулятор (5200mAh) Доп. Li-Ion аккумулятор (5200mAh) (опция)
Размеры и вес	10.4": 258 x 222 x 49 мм (11.2" x 8.7" x 1.9"), 2.2 кг (4.9lbs) 12.1W": 311 x 222 x 49 мм (13" x 8.7" x 1.9"), 2.45 кг (5.4lbs)
Операционная система	Genuine Windows Vista® Business Genuine Windows® XP Professional Genuine Windows® XP Tablet PC Edition 2005
Стойкость к внешним воздействиям	Рабочая темп. : 0°C-55°C (Пониженная темп. (опция): -20°C) Темп. хранения: -40° - 70°C Влажность: 5% - 95% RH, без конденсата



вид сзади

Line out x 1      Микрофон x 1  
(Default) VGA x 1      RS232 x 1  
(Опция 1) RS232 x 1      RS422 x 1  
(Опция 2)                      RS232 x 2



вид слева

DC in x 1                      USB 2.0 x 2  
RJ-11 x 1                      RJ-45 x 1  
PCMCIA x 2  
устройство чтения SD карт x 1



вид справа

Аккумулятор x 1      HDD x 1

### Аксессуары

Автомобильная док-станция  
Зарядное устройство  
Автомобильный адаптер  
Сумка  
Внешний DVD Multi  
Перо для дигитайзера  
Перо для сенсорного экрана

195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1  
тел.: (812) 740-38-38  
факс: (812) 327-83-18

m.marov@ramec.ru

109316, Москва, Волгоградский пр., д. 2  
тел.: (495) 221-17-18  
факс: (495) 221-17-18

www.ramec.ru