



**РАМЭК**

# 17" МОНИТОР РАМЭК-17 РАМГ.467846.013

ДЛЯ МОНТАЖА В ПУЛЬТ

## Диапазон внешних воздействий

Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98	1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.3.1 с учетом требований РАМГ.467846.013ТУ
Рабочий режим	Температура: от -10 °С до +55°С Повышенная влажность: 100%, при 35 °С Иней, роса: да
Вибрация	2g, 1-300 Гц
Удар многократный	15g, 5-10 мс
Режим хранения и транспортирования	Предельная температура: от -65°С до +70°С Влажность: от 20% до 100%

## Характеристики TFT матрицы

Технология TFT	Активная матрица TFT, Диагональ 17"
Количество пикселей	1280x1024
Контрастность	не менее 250:1
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	не менее 200
Угол обзора, град	по горизонтали не менее ±70°, по вертикали не менее ±70°
Размер экрана, мм	337x268
Количество оттенков цвета	16.7 миллионов

## Входной сигнал, разрешение

VGA	640x480
SVGA	800x600
XGA	1024x768
SXGA	1280x1024

## Электропитание

Источник питания	от 187 до 242В /50 ± 1Гц (переменный ток) 18-35В (постоянный ток)
Потребляемая мощность, Вт	не более 60

## Массогабаритные характеристики

Габариты, мм (ВхШхГ)	346x458x67
Масса, кг	6,5-12,5 (12,5 - с подставкой)

## Разъемы

Сигнальные разъемы	VGA-DHS-15S (розетка) 15 контактов, DVI-DVI (розетка) 25 контактов
Питание	2PMT14Б4Ш1В1В

## Органы управления

На лицевой панели	Кнопка «Вкл./Выкл.», кнопки управления меню
-------------------	---

## Информация для заказа

Монитор РАМЭК-17 РАМГ.467846.013-20	17" монитор, 220В для монтажа в пульте*
Монитор РАМЭК-17 РАМГ.467846.013-21	17" монитор, 27В для монтажа в пульте*
Монитор РАМЭК-17 РАМГ.467846.013-22	17" монитор, 220В для монтажа на столе*
Монитор РАМЭК-17 РАМГ.467846.013-23	17" монитор, 27В для монтажа на столе*

\* - при заказе необходимо определить цвет монитора: серый или черный


194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 1, корп. 2, лит. А.

8-800-100-38-38 (бесплатно по России)


sto@ramec.ru

[www.ramec.ru](http://www.ramec.ru)

## Габаритный чертеж



*В (1:1)  
Вид спереди*



*$\Gamma-\Gamma$  (1:1)*

