РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ УВМ РАМЭК-113-013.09

УВМ РАМЭК-113-013.09 предназначена для эксплуа-тации в качестве самостоятельного изделия или в составе комплексов аппаратуры, размещенных на колесных и гусеничных шасси с общей массой для автомобилей более 14 т и для прицепов и полуприцепов более 6т, не имеющих противопульного бронирования и артиллерийско-минометного вооружения при автономном или централизованном обслуживании в условиях круг-лосуточной или сменной работы, с перерывами на техническое обслуживание в соответствии с руково-дством по эксплуатации.

По устойчивости к воздействию климатических и механических факторов УВМ относится к группе 1.3 ГОСТ РВ 20.39.304–98 без работы на ходу.

Характеристика	Значение	Примечание
Системная шина	CPCI-S.0	
Процессор	Intel i7-3517UE (2 ядра, 4Мб кэш, 1,7 ГГц)	
Память	4 Гб	
Видео ОЗУ	до 1725 Мб из основного ОЗУ	Отображение информации на двух мониторах, два выхода DisplayPort
Твердотельный диск	Два диска до 1 Тбайт каждый	
Порт последовательный	4xUSB 2.0	
Порт Gigabit Ethernet	2x10/100/1000 Base-T/TX RJ45	
Порт цифрового ввода/вывода	48 каналов с индивидуальной настройкой направления, групповая гальваническая изоляция каналов 750 В.	
Совместимость с операционными системами	AstraLinux , МСВС 5.0, МСВС 3.0 QNX 4.25, QNX 6.5.x, Microsoft Windows®7	
Габариты ШхВхГ, мм	198x177x242	
Способ монтажа	мини стойка, обслуживание только спереди	
Электропитание	Переменный ток ~220 В, 45-440Гц,	
Потребляемая мощность	не более 150 Вт	

Особенности УВМ РАМЭК-113-013.09:

- возможность оперативной замены модулей;
- возможность модернизации и расширения функционала без использования специального оборудования.

УВМ РАМЭК-113-013.09 выполнена на отечественной процессорной плате CPC512 конструктива CompactPCI Serial 3U с процессором Core i7.

Возможны изменения в комплектации без ухудшения технических характеристик!

194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 1, корп. 2, лит. А.
8-800-100-38-38 (бесплатно по России)
sto@ramec.ru
www.ramec.ru