



РАМЕК

# 19" МОНИТОР РАМЭК-014 РАМГ.467846.014

ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ

## Диапазон внешних воздействий

Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98	1.2, 1.3, 2.1.1, 2.3.1 с учетом требований РАМГ.467846.014ТУ
Рабочий режим	Температура: от -10 °С до +55°С Повышенная влажность: 100%, при 35 °С Иней, роса: да
Вибрация	5g, 1-500 Гц
Удар многократный	15g, 5-10 мс
Удар одиночный	100g, 1-5 мс
Режим хранения и транспортирования	Предельная температура: от -65°С до +70°С Влажность: от 20% до 100%

## Характеристики TFT матрицы

Технология TFT	Активная матрица TFT, Диагональ 19"
Количество пикселей	1280x1024
Контрастность	не менее 250:1
Яркость, кд/м2	не менее 250
Угол обзора, град	по горизонтали не менее ±70°, по вертикали не менее ±70°
Размер экрана, мм	376,3x301,1
Количество оттенков цвета	16.7 миллионов

## Синхронизация

Параметры синхронизации	Горизонтальная от 31,5 кГц до 81,1 кГц Вертикальная от 60 Гц до 75 Гц
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------

## Входной сигнал, разрешение

VGA	640x480
SVGA	800x600
XGA	1024x768
SXGA	1280x1024

## Электропитание

Источник питания	от 187 до 242В /50 ± 1Гц (переменный ток) 18-35В (постоянный ток)
Потребляемая мощность, Вт	не более 60

## Массогабаритные характеристики

Габариты, мм (ВхШхГ)	483x399x74
Масса, кг	12-18 (18 - с подставкой)

## Разъемы

Сигнал RGB (PC)	мини-D-SUB (розетка) 15 контактов
Питание	2РМДТ18Б4Ш5В1В

## Органы управления

На лицевой панели	Кнопка «Вкл./Выкл.», кнопки управления меню
-------------------	---------------------------------------------

## Информация для заказа

Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-12	19" монитор, источник питания переменного тока для монтажа в пульт*
Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-13	19" монитор, источник питания переменного тока для монтажа в пульт*



\* - при заказе необходимо определить цвет монитора: серый или черный

194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 1, корп. 2, лит. А.

CALL-центр 8-800-100-38-38 (бесплатно по России)

sto@ramec.ru

[www.ramec.ru](http://www.ramec.ru)



Габаритный чертеж: