

Компьютер моноблочный УВМ РАМЕЭК-113-270.03 предназначен для эксплуатации в составе мобильных комплексов аппаратуры Заказчика.

По устойчивости к воздействию климатических и механических факторов относится к гр. 1.3 по ГОСТ РВ 20.39.304–98, с учетом требований РАМГ.466226.113 ТУ.

Возможна поставка по гр. 1.1 и 2.1.1 с учетом требований РАМГ.466216.011ТУ и РАМГ.466226.211 ТУ.



Возможны изменения в комплектации без ухудшения технических характеристик!

Характеристика	Значение
Процессор	Intel Core i7-4770S 3.1 ГГц, 8 МБ
Экран	46", FullHD 1920x1080
Память	16 Гб
Видео контроллер	Intel HD Graphics 4600, до 2 Гб из основного ОЗУ
Накопитель	240 Гбайт
Встроенная акустическая система	Стерео, 2 x 2 Вт.
Внешние интерфейсы:	2 x RS-232, 1 x RS-422/485, 5x USB, 1 x HDMI in, 1 x VGA out, 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet, 1 x Mic in, 1 x Spk out
Возможность установки средств НСД	Да, АПМДЗ
Питание	Постоянный ток напряжением 27 В Возможна модификация: переменный ток напряжением 220 В, 50 Гц
Установочный комплект на стену (рама)	есть
Габаритные размеры ШxВxГ, мм	1140x730x176
Совместимость с операционными системами	AstraLinux SE 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 «Смоленск», MCBC 3.0, MCBC 5.0, Microsoft Windows® XP, 7, 10

Габаритный чертеж:

