

Компьютер моноблочный РАМЕЭК-113-270.07 предназначен для эксплуатации в составе мобильных комплексов аппаратуры Заказчика.

По устойчивости к воздействию климатических и механических факторов относится к гр. 1.3 по ГОСТ РВ 20.39.304–98, с учетом требований РАМГ.466.226.113 ТУ.

Возможна поставка по гр. 1.1 и 2.1.1 с учетом требований РАМГ.466.216.011 ТУ и РАМГ.466.226.211 ТУ.



ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УХУДШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК!

Характеристика	Значение
Процессор	Intel Core i7-4770S 3.1 ГГц, 8 МБ
Память	16 Гб
Видео контроллер	Intel HD Graphics 4600, до 2 Гб из основного ОЗУ
Накопитель	1 Тб SSD SATA, съемный
Интерфейсы ввода-вывода	1 x RS-232, 4x USB, 1 x DVI, 1 x VGA, 1 x DP, 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet, 2x PS/2, 1 x Mic in, 1 x Line in, 1 x Spk out
Возможность установки средств НСД	Да, АПМДЗ
Встроенная акустическая система	Стерео, 2 x 2 Вт
Экран	23.8", сенсорный, FullHD 1920 x 1080
Совместимость с операционными системами	AstraLinux SE 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 «Смоленск», MCBC 3.0, MCBC 5.0, Microsoft Windows® XP, 7, 10
Питание	Переменный ток напряжением 220 В, 50 Гц Возможна модификация: постоянный ток напряжением 27 В
Габариты, В x Ш x Г, мм	421 x 655 x 91 (без настольной подставки)

Габаритный чертеж:

