

**РАМЭК**

21,5" МОНИТОР РАМЭК-014 РАМГ.467846.014

Диапазон внешних воздействий

Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98	1.2, 1.3, 2.1.1, 2.3.1 с учетом требований РАМГ.467846.014ТУ
Рабочий режим	Температура: от -10 °С до +55°С Повышенная влажность: 100%, при 35 °С Иней, роса: да
Вибрация	2g, 1-300 Гц
Удар многократный	15g, 5-10 мс
Режим хранения и транспортирования	Предельная температура: от -65°С до +70°С Влажность: от 20% до 100%

Характеристики TFT матрицы

Технология TFT	Активная матрица TFT, Диагональ 21,5"
Количество пикселей	1920x1080
Контрастность	не менее 250:1
Яркость, кд/м ²	не менее 200
Угол обзора, град	по горизонтали не менее ±75°, по вертикали не менее ±75°
Размер экрана, мм	476x268
Количество оттенков цвета	16.7 миллионов

Синхронизация

Параметры синхронизации	Горизонтальная от 31,5 кГц до 80 кГц Вертикальная от 60 Гц
-------------------------	---

Входной сигнал, разрешение

VGA	640x480
SVGA	800x600
XGA	1024x768
SXGA	1280x1024
Full HD	1920x1080

Электропитание

Источник питания	от 187 до 242В /50 ± 1Гц (переменный ток) 18-35В (постоянный ток)
Потребляемая мощность, Вт	не более 60

Массогабаритные характеристики

Габариты, мм (ВхШхГ)	529x465,5x230
Масса, кг	12-18 (18 - с подставкой)

Разъемы

Сигнальные разъемы	VGA-2РМГ22Б10Ш1Е2, DVI-DVI (розетка) 25 контактов
Питание	2РМДТ18Б4Ш5В1В

Органы управления

На лицевой панели	Кнопка «Вкл./Выкл.», кнопки управления меню
-------------------	---

Информация для заказа

Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-30	21,5" монитор, 220В, для монтажа в пульт, на стену*
Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-31	21,5" монитор, 27В, для монтажа в пульт, на стену*
Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-32	21,5" монитор, 220В, для монтажа на столе*
Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-33	21,5" монитор, 27В, для монтажа на столе*

* - при заказе необходимо определить цвет монитора: серый или черный

194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 1, корп. 2, лит. А.

8-800-100-38-38 (бесплатно по России)

sto@ramec.ru

www.ramec.ru



РАМЭК

21,5" Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014

Габаритный чертеж:

