

УВМ предназначена для эксплуатации в качестве самостоятельного изделия или в составе переносных программно-технических комплексов аппаратуры.

По устойчивости к воздействию климатических и механических факторов УВМ относится к группе 1.3 ГОСТ РВ 20.39.304–98.



Характеристика	Значение
Процессор	Intel Core i7-8565U 1,8 ГГц, макс. 4,6 ГГц с технологией Intel Turbo Boost
	Intel i7-8665U vPro 1,9 ГГц, макс. 4,8 ГГц с технологией Intel Turbo Boost
	Intel Core i5-8265U 1,6 ГГц, макс. 3,9 ГГц с технологией Intel Turbo Boost
	Inte Core i5-8365U vPro™ 1,6 ГГц, макс. 4,1 ГГц с технологией Intel Turbo Boost
Память	8 Гб, расширяемая до 16Гб
Видео контроллер	Intel HD Graphics 620
Дисплей	11,6-дюймовый TFT LCD HD дисплей (1920x1080) 800-нит дисплей с технологией LumiBond® для чтения при солнечном свете
Накопитель	SSD 256 Гб / 512 Гб / 1 ТБ
Указательное устройство	Емкостной сенсорный мультитач дисплей
	Опционально: двухрежимный сенсорный дисплей с поддержкой мультитач и дигитайзера
Слоты расширения	Опционально: сканер штрих-кодов 1D/2D, порт последовательного ввода-вывода, Ethernet, MicroSD, второй порт USB 2.0, Последовательный порт + Ethernet; 1 x Слот M.2 (key A/E) для АПМДЗ. По умолчанию в него установлен модуль беспроводной связи.

Интерфейсы ввода-вывода	1 x Вебкамера 1 x Тыльная камера 8 МП с автофокусом 1 x Комбинированный выход на наушники/вход микрофона 1 x Разъем подключения внешнего источника питания 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 1 x Разъем подключения док-станции (24-контактный)
	Опционально: 1 x Проходной разъем подключения антенн (pass-through) для GPS и WWAN 1 x Gigabit Ethernet (занимает слот расширения)
Беспроводные интерфейсы	WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 9260; 802.11ac; Bluetooth (вер. 5.0).
	Опционально: GPS Модуль широкополосной мобильной связи 4G LTE
Совместимость с операционными системами	AstraLinux SE 1.6, Microsoft Windows® 10
Питание	Адаптер переменного тока (65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц) 2 x Литий-ионная аккумуляторная батарея (11,4V, 2290 мА-ч) (время работы от батареи до 8 часов); Технология LifeSupport™ горячей замены аккумуляторной батареи во время работы
Потребляемая мощность	65 Вт
Габариты В x Ш x Г	314 x 207 x 24,5 мм
Масса	1,39 кг
Диапазоны внешних воздействий	
Рабочая температура	от -21°C до 60°C
Вибрация	2g, в диапазоне 1-300Гц
Удар многократный	15g, 5-10мс
Повышенная влажность	95 %, без образования конденсата

Возможны изменения в комплектации
БЕЗ УХУДШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК!