



УВМ РАМЭК на базе планшетного компьютера является защищённым планшетом со степенью защиты IP 54, (IP55 с опциональным резиновым бампером-чехлом), допускающем эксплуатацию вплоть до попадания на него водяных струй. Планшет выдерживает падение с высоты 1,2 м., рабочий диапазон температур от -10°C до +55 °C. Характеристики устройства позволяют позиционировать планшет для эксплуатации по гр. исполнения 2.1.1.

Планшет может быть оснащён процессорами:

- Celeron® N2930
- i7-3689Y, i5-3439Y и i3-3229Y
- i7-3517U, i5-3317U и i3-3217U.

Наличие двух mini PCIe слотов даёт возможность выполнять расширения планшета с дополнительным оборудованием. Один из слотов - половинного размера (mini PCIe Half-size), в стандартной комплектации занят модулем беспроводной связи. Второй – полноразмерный mini PCIe слот.

Данные слоты возможно использовать для установки в них АМПДЗ Аккорд и Соболев 3.0. ПАК Соболев 3.0 можно использовать с USB-ключами (проходить аутентификацию пользователя без клавиатуры).

Данный планшет был протестирован и показал совместимость со следующими операционными системами:

- MS Windows 7;
- MS Windows 8;
- РусБИТех Astralinux 1.5 SE.

Планшет был протестирован на совместимость со следующими АМПДЗ:

- Соболев 3.0 Full miniPCIe/Half miniPCIe
- Аккорд miniPCIe.

Характеристика	Значение
Процессор:	Celeron® N2930 (4 cores, up to 2.16 GHz, max TDP 7.5 Watt) i7-3689Y, i5-3439Y & i3-3229Y (7-13W) i7-3517U, i5-3317U & i3-3217U (14-17W)
Память:	4GB (SO-DIMM 1066 / 1333 MHz,) x 1
Экран:	9.7" TFT LCD (LED backlight), LVDS интерфейс Яркость: 340 nits Разрешение: 2048 x 1536
Клавиатура:	6 программируемых кнопок
Указательные устройства	Сенсорный экран: P-CAP (multi-touch, с защитой от солнечного света)
Основная память:	SATA Slim SSD: 64 GB (MLC)
Беспроводная связь:	Wi-Fi: Single Band 802.11-b/g/n in PCI-e HMC (Half Mini-Card) Bluetooth V4.0/ V3.0+HS (built-in with specified Wi-Fi Combo module)
Слоты расширения:	MiniPCIe x 2 (опционально M.2)
Опции:	USB, SATA (or PCI-e) and Battery signals for Device Bay
Интерфейс ввода-вывода:	USB3.0 x 2 Микрофон Аудиоколонки x 2 Совмещённый аудио разъём для внешних колонок и микрофона LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps) VGA D-Sub 15-pin COM port RS232 (опционально с Barcode scanner) Разъём для док-станции (USB, VGA and RS232 signals for external Charging Cradle) Слот расширения для опций Device Bay
Камера:	Фронтальная камера 2Мрх. Задняя камера 5М Мрх с подсветкой
Питание:	Адаптер переменного тока 19V 65W (100~240V) Литий-ионная аккумуляторная батарея 14.8V 1880mAh (горячая замена при использовании второй батареи). Время автономной работы 7 ч.
Габаритные размеры (Ш x Д x В), вес	275 x 198 x 27 мм. 1.3 кг, (2.1 с двумя батареями)
Параметры прочности	IP 54, (IP55 с бампером-чехлом). Падение с 1.2 м. Сертификаты CE/ FCC Class B, cUL and CB report / RoHS
Характеристики условий окружающей среды	Температура: - рабочая: -10°C ~ 55 °C Влажность: 5% - 90%

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В  
КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УХУДШЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК!